

Technisches-Merkblatt

Tinge Noblesse Wand-Decor

Exquisites, glanzvolles Wanddecor mit Metall- oder Perleffekt**Werkstoff****Verwendungszweck**

Tinge Nablesse ist für die dekorative Wand- und Fassadengestaltung auf mineralischen Putz- und Betonflächen, auf Holz-, alten Farbanstrichen und Metallflächen im Innen- und Außenbereich geeignet.

Tinge Noblesse ist sehr variantenreich, es lassen sich sehr effektvolle metallische oder perlgänzende Oberflächen erzielen. Die außergewöhnlichen Struktur- und Farbeffekte ergeben sehr repräsentative Gestaltungen von besonderer Ausstrahlung.

Eigenschaften

effektvolle, lebendige Flächengestaltung mit glatter Oberfläche oder leichter Textur im Innen- und Außenbereich

Wasserbasis

weitgehend geruchlos

gute Abriebbeständigkeit

gutes Haftungsvermögen

umweltfreundlich

Art des Werkstoffs

Wässrige Wandbeschichtung auf Vinyl Copolymer Basis

Verarbeitung**Untergrund**

Der Untergrund muß saugfähig, trocken, öl- und fettfrei sein. Schlechthaftende Altanstriche sind zu entfernen. Löcher, Risse, Spalten und Mulden sind mit Füll- oder Acrylspachtel zu verschließen und bei Rissgefahr zu armieren. Nach guter Durchtrocknung Fläche schleifen und wenn erforderlich nochmals spachteln.

Auf die staubfreie, saubere und glatte Fläche wird die entsprechende Grundierung (siehe System-Tabelle) dünn und gleichmässig mit der Rolle oder Bürste aufgetragen, Bei der Tinge Noblesse-Technik ist eine einwandfreie Fläche erforderlich. Deshalb event. nach Zwischenschliff ein 2. Grundauftrag vornehmen.

Vor dem 1. Auftrag von Tinge Noblesse ist die Oberfläche leicht anzuschleifen und zu entstauben. Die Oberfläche muß in einwandfreiem, griffigem Zustand sein.

Bei kräftigen Tinge Noblesse-Farbtönen. ist es ratsam, den Grundanstrich ähnlich dem Endfarbton von Tinge Noblesse zu tönen.

Verarbeitung

Tinge Noblesse ist gebrauchsfertig eingestellt. Vor der Anwendung ist das Material gut aufzurühren.

Mit der Rolle wird Tinge Noblesse gekreuzt, vollflächig und in gleichmässiger Schichtstärke aufgetragen. Nach der Durchtrocknung (ca. 6 - 8 Std.) wird der zweite Auftrag punktuell mit der Leder Knolle aufgestupft (je nach Wunsch 30-50% der Fläche) und sofort mit der Plastik Spachtel mit wenig Druck geglättet.

Werkzeuge

Kurzflooriger Roller, Plastik-Kelle, Plastik-Spachtel.

Verarbeitungsbedingungen

Verarbeitungstemperatur: Min. +8°C/Max. +25°C

Luftfeuchtigkeit: <75%

Feuchtigkeit der Oberfläche: <10%

Reinigung der Werkzeuge

sofort nach Gebrauch mit Wasser.

System-Aufbau

Tinge Noblesse			
Untergrund	mineralische Untergründe Innen	tragfähige Altbeschichtungen	Holz- oder Metalluntergründe
Grundierung	PT Acryl Tiefgrund		AB Acryl Allgrund
Haftgrund	1-2 x Tinge Acryl-Haftgrund weiß oder abgetönt.		
Zwischenschliff	nach guter Durchtrocknung leichter Schliff		
1, Zwischenbeschichtung	Tinge Noblesse überkreuz, ganzflächig mit Rolle auftragen		
2, Zwischenbeschichtung	Tinge Noblesse , Farbton entsprechend der 1. Schicht mit Leder Knolle punktuell auftupfen und glätten		

Technische Daten

Glanzgrad:	seidenglänzend
Farbtöne	11 Standard Farbtöne und individuelle Sondertöne.
Verbrauch	1. Auftrag flächig: ca 130 g / qm 2. Auftrag punktuell: ca. 70 g / qm Es ist ratsam, den genauen Verbrauch durch eine Testfläche am Objekt zu ermitteln.
Trocknung (bei Normklima 23°C, 50% r. LF)	Überstreichbar: 6 - 8 Std Durchgetrocknet: ca. 12 Std. Hohe Temperaturen beschleunigen den Trocknungsvorgang.
Verpackungsgrößen	5 Lt. (ca. 25 qm), 2,5 Lt (ca. 12 qm) , 0,75 Lt. (ca. 3 qm).

Besondere Hinweise

Lagerung:	In ungeöffnetem Originalgebinde, mindestens 24 Monate. Frostfrei lagern.
Entsorgung:	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080112.
Hinweis	VOC: EU-Grenzwerte A/c.: 40g/l (2010.).Das Produkt enthält maximal 40 g/l VOC. Wassergefährdungsklasse: WGK 1
Beachten:	Augen und empfindliche Haut vor Farbspritzern schützen. Farbspritzer sofort mit Wasser entfernen und mit reichlich klarem Wasser abwaschen. Allgemeine Regeln der Hygiene beachten. Für Kinder unerschbar aufbewahren.
Information:	Bei weiteren anwendungstechnischen Fragen oder für praktische Vorführung, wenden Sie sich gerne an uns.

Dieses Merkblatt dient der Information und Unterstützung für den Verarbeiter. Die Angaben entsprechen dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen des Herstellers. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Es entbindet den Verarbeiter nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Stand: Januar 2015