


## Technisches-Merkblatt

# Tinge Struktur

## Matte Oberflächenstruktur mit dem K-Stabilisator



### Werkstoff

**Verwendungszweck**

Tinge Struktur ist ein hervorragender Untergrund für die Lasur-Technik. Der darin enthaltene K-Stabilisator verzögert die Kapillarwirkung. Dadurch wird die Saugfähigkeit des Untergrundes reduziert und es entsteht die ideale Fläche für die Verarbeitung der Tinge Edel-Wand-Lasur und La Casa Multi-Lasur.

Tinge Struktur ist eine hochwertige Acrylfarbe mit lebendigem Putzcharakter. Die Griffigkeit der Oberfläche ermöglicht eine harmonische Flächengestaltung mit der Lasur-Technik. Tinge Struktur gibt es in 2 Körnungen. Tinge Feinstruktur und die etwas grobere Tinge Rustikstruktur.

Verwendbar ist diese spezielle Dispersionsfarbe auf allen saugfähigen Oberflächen wie zum Beispiel glatte verputzte Wände, Gipskartonplatten, Zementfaserplatten, Betonflächen, auch Holz, Styropor und Metall.

Tinge Struktur kann auch als Wandbeschichtung ohne Lasur-Technik verwendet werden.

**Eigenschaften**

2 verschiedene Oberflächenstrukturen  
idealer Untergrund für Lasur-Technik

gut deckend  
wasserdampfdurchlässig  
lösemittelfrei  
spannungsarm  
umweltverträglich und geruchsarm  
wasserverdünnbar

**Art des Werkstoffs**

Polyvinylacetat-Dispersion mit K-Stabilisator

### Verarbeitung

**Untergrund**

siehe auch Merkblatt  
"Untergrundvorbereitung bei mineralischem Untergrund oder mineralischen Untergründen"

Der Untergrund muß saugfähig, trocken, öl- und fettfrei sein. Schlechthaftende Altanstriche sind zu entfernen. Löcher, Risse, Spalten und Mulden sind mit Füll- oder Acrylspachtel zu verschließen und bei Rissgefahr zu armieren. Nach guter Durchtrocknung Fläche schleifen und wenn erforderlich nochmals spachteln. Auf die staubfreie, saubere und glatte Fläche wird die entsprechende Grundierung ( siehe System-Tabelle) dünn und gleichmässig mit der Rolle oder Bürste aufgetragen

**Verarbeitung**

Tinge Struktur ist gebrauchsfertig und ist vor der Verarbeitung gut durchzurühren. Auf die vorbereitete, grundierte Fläche wird Tinge Struktur mit der Streichbürste in kurzen Kreuzschlägen vollflächig auftragen. Damit erhält die Fläche einen sehr individuellen und weichen Charakter.

Es wird empfohlen vor Beginn der Arbeiten Musterflächen anzulegen und somit das Oberflächenbild zu veranschaulichen.

**Werkzeuge**

Streichbürste

**Verarbeitungsbedingungen**

Verarbeitungstemperatur: Min. +8°C/Max. +25°C  
Luftfeuchtigkeit: <75%  
Feuchtigkeit der Oberfläche: <10%

**Reinigung der Werkzeuge**

sofort nach Gebrauch mit Wasser.

### System-Aufbau

Tinge Feinstruktur, Tinge Rustikstruktur			
Untergrund	mineralische Untergründe Innen	tragfähige Altbeschichtungen	Holz- oder Metalluntergründe
Grundierung	<b>PT Acryl Tiefgrund</b> transparent		<b>AB Acryl Allgrund</b> weiß
Haftgrund	<b>Tinge Acryl-Haftgrund</b> weiß oder abgetönt.		
Zwischenbeschichtung	<b>Tinge Fein- oder Rustikstruktur</b> mit Streichbürste im Kreuzschlag auftragen		
event. Lasurauftrag	<b>Tinge Edel Wand Lasur oder La Casa Multi-Lasur</b> Farbton nach Wahl		

## Technische Daten

<b>Glanzgrad:</b>	stumpfmatt
<b>Farbtöne</b>	weiss
<b>Verbrauch:</b>	250- 400 g / qm, pro Anstrich Es ist ratsam den genauen Verbrauch durch eine Testfläche am Objekt zu ermitteln.
<b>Trocknung</b> (bei Normklima 23°C, 50% r. LF)	Überstreichbar: nach ca. 12 Std Hohe Temperaturen beschleunigen den Trocknungsvorgang.
<b>Lagerung:</b>	In ungeöffnetem Originalgebinde, mindestens 24 Monate. Frostfrei lagern
<b>Verpackungsgrößen</b>	20 kg (ca. 60 qm), 10 kg (ca. 30 qm), 5 kg (ca. 15 qm)

## Besondere Hinweise

<b>Entsorgung:</b>	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080112.
<b>Hinweis</b>	<b>VOC:</b> EU-Grenzwerte A/a.: 30g/l (2010.).Das Produkt enthält maximal 30 g/l VOC. <b>Wassergefährdungsklasse:</b> WGK 1
<b>Beachten:</b>	Augen und empfindliche Haut vor Farbspritzern schützen. Farbspritzer sofort mit Wasser entfernen und mit reichlich klarem Wasser abwaschen. Allgemeine Regeln der Hygiene beachten. Für Kinder unerreikbaar aufbewahren.
<b>Information:</b>	Bei weiteren anwendungstechnischen Fragen oder für praktische Vorführung, wenden Sie sich gerne an uns.

Dieses Merkblatt dient der Information und Unterstützung für den Verarbeiter. Die Angaben entsprechen dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen des Herstellers. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Es entbindet den Verarbeiter nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Stand: Januar 2015