

Technisches-Merkblatt

Orme Decor-Spachtel

Dekorative Oberfläche in Relief Gestaltung



Werkstoff

Verwendungszweck Gebrauchsfertige, leicht zu verarbeitende Spachtelmasse, die mit der Kelle aufgebracht wird. Orme Decor-Spachtel eignet sich hervorragend zum Strukturieren und Modellieren individueller und kreativer Gestaltungen, z.B. Betonoptik, Rillenstrukturen, Relief-Effekte, mediterrane Wandgestaltungen, für moderne und stilvolle Effekte
Je nach Ausführung und Modellierwerkzeug können sehr vielseitige und einzigartige Strukturen entstehen.
Geeignete Untergründe sind Innenflächen aus mineralischen Putzen, Gips- und Fertigputze, Gipsbauplatten, Mauerwerk und Betonoberflächen.
Nach der Durchtrocknung ist der Belag fest und hart. Er kann mit Tinge Edel-Wand-Lasur oder mit Kymelia lasiert oder auch mit einem Acryllack deckend beschichtet werden.

Eigenschaften Reliefartige Oberfläche
Wasserverdünnbar
weitgehend geruchlos
gute Abriebbeständigkeit
gutes Haftungsvermögen
wasserdampf- und luftdurchlässig
umweltfreundlich

Art des Werkstoffs Wässrige Spachtelmasse auf Acryl Dispersionsbasis

Verarbeitung

Untergrund Der Untergrund muß saugfähig, trocken, öl- und fettfrei sein. Schlecht haftende Altanstriche sind zu entfernen. Löcher, Risse, Spalten und Mulden sind mit Füll- oder Acrylspachtel zu verschließen und bei Rissgefahr zu armieren. Nach guter Durchtrocknung Fläche schleifen und wenn erforderlich nochmals spachteln. Auf die staubfreie, saubere und glatte Fläche wird die entsprechende Grundierung (siehe System-Tabelle) dünn und gleichmässig mit der Rolle oder Bürste aufgetragen,

siehe auch Merkblatt
"Untergrundvorbereitung bei mineralischem Untergrund"

Verarbeitung Orme ist ein gebrauchsfertiger Acryl Decor-Spachtel, der leicht zu modellieren ist. Vor der Anwendung ist das Material durchzurühren.
Auf die vorbereitete, grundierte Fläche wird Orme mit einer Kelle aufgetragen und sofort, also im nassen Zustand mit dem entsprechenden Werkzeug bearbeitet.
Die Schichtstärke des Auftrags richtet sich nach dem gewünschten Muster und dem verwendeten Werkzeug.
Die vorliegende weiße Fläche kann nach guter Durchtrocknung lasiert oder deckend beschichtet werden.
Musterflächen sollten vor Beginn der endgültigen Fläche angelegt werden.

Werkzeuge Kelle, Effektkamm, Zahnschachtel, Strukturrolle, Spachtel, Flächenstreicher, Stupfbürste

Verarbeitungsbedingungen Verarbeitungstemperatur: Min. +8°C/Max. +25°C
Luftfeuchtigkeit: <75%
Feuchtigkeit der Oberfläche: <10%

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.

System-Aufbau

Orme			
Untergrund	mineralische Untergründe Innen	tragfähige Altbeschichtungen	Holz- oder Metalluntergründe
Grundierung	PT Acryl Tiefgrund		AB Acryl Allgrund
Haftgrund	Unigrund P 825 Farbton weiß		
Beschichtung	Orme , weiß nach dem Auftrag sofort bearbeiten		
event. Finishbeschichtung	Lasur oder Deckfarbe Farbtöne nach Wahl		

Technische Daten

Glanzgrad:	Orme: matt Endbeschichtung: je nach Material
Farbtöne	weiß, in Pastelltönen abmischbar.
Verbrauch:	Orme: 350 - 500 ml / qm Es ist ratsam den genauen Verbrauch durch eine Testfläche am Objekt zu ermitteln.
Trocknung (bei Normklima 23°C, 50% r. LF)	Orme Überstreichbar: 6 Std Durchgetrocknet: ca. 12 Std. Hohe Temperaturen beschleunigen den Trocknungsvorgang.
Lagerung:	Im ungeöffneten Originalgebinde, mindestens 12 Monate. Frostfrei lagern
Verpackungsgrößen	14 Lt. (ca. 30 qm), 4 Lt. (ca. 9 qm)

Besondere Hinweise

Entsorgung:	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080112.
Hinweis	VOC: EU-Grenzwerte A/a.: 30g/l (2010.).Das Produkt enthält maximal 30 g/l VOC. Wassergefährdungsklasse: WGK 1
Beachten:	Augen und empfindliche Haut vor Farbspritzern schützen. Farbspritzer sofort mit Wasser entfernen und mit reichlich klarem Wasser abwaschen. Allgemeine Regeln der Hygiene beachten. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Information:	Bei weiteren anwendungstechnischen Fragen oder für praktische Vorführung, wenden Sie sich gerne an uns.

Dieses Merkblatt dient der Information und Unterstützung für den Verarbeiter. Die Angaben entsprechen dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen des Herstellers. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Es entbindet den Verarbeiter nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Stand: Januar 2015